



Fiche technique

Spray de nettoyage pour vis

Contenu

1. Spray de nettoyage pour vis	3
1.1 Aperçu	4
1.2 Données techniques	4
1.3 Plus d'informations	5
2. Clause de non-responsabilité	6

1. Spray de nettoyage pour vis



1.1 Aperçu

Description du produit

Le spray nettoyant pour vis est un produit multifonctionnel très pur à base de solvants organiques. Grâce à sa formulation, il permet d'éliminer une grande variété de graisses, d'huiles et de contaminants des vis sans laisser de résidus. Le nettoyant est exempt d'hydrocarbures halogénés.

Applications possibles

Le spray nettoyant pour vis élimine de manière fiable la graisse, l'huile, la poussière et d'autres contaminants des surfaces métalliques, les préparant ainsi parfaitement au collage.

a) Propriétés

- Idéal pour le prétraitement des assemblages vissés avant le collage
- Élimine la graisse, l'huile, les résidus de saleté, la suie et bien d'autres choses encore
- Sans CFC

1.2 Données techniques

Base chimique	Solvant organique
Couleur	Incolore
Viscosité	< 20 mPas
Densité	0,75 - 0,77 g/cm ³
Point d'éclair	-21° C
Durée de conservation	24 mois à ≤ 25°C

1.3 Plus d'informations

A noter

Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de lire attentivement la fiche de données de sécurité correspondante et de suivre les conseils de sécurité. Les précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques doivent toujours être respectées.

Application

Traiter soigneusement et suffisamment les composants avec le nettoyant et laisser l'excédent s'égoutter et s'évaporer. Le solvant qui s'évapore rapidement, combiné au puissant jet de pulvérisation, permet d'obtenir une surface parfaitement propre. Une utilisation excessive doit être évitée sur les surfaces peintes, les plastiques et le caoutchouc. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou dans la zone de contacts électriques. Risque d'inflammation !

Attention !

Veuillez vérifier soigneusement si le matériau à nettoyer est résistant au nettoyant. L'utilisation en l'absence de ventilation ou en cas de ventilation insuffisante peut conduire à des mélanges d'air explosifs. L'aérosol est sous pression. Protéger de la lumière directe du soleil. Protéger de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à 50°C. Ne pas détruire les bombes sous pression, même vides, ni les exposer à un feu ouvert.

2. Clause de non- responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche technique (FDT), en particulier les suggestions de traitement et d'application de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. En raison des différentes possibilités d'application et des conditions d'application et de travail indépendantes de notre volonté, nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'adéquation de nos produits aux processus de production concernés dans les conditions de travail spécifiques et aux objectifs et résultats de traitement prévus. Pour garantir cette adéquation, nous vous recommandons dans tous les cas d'effectuer vous-même des essais et des tests suffisants au préalable.

Toute responsabilité résultant des informations contenues dans cette fiche technique et de tout autre conseil écrit ou oral concernant ce produit est expressément exclue, sauf convention contraire dans les contrats individuels, en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, si nous sommes coupables d'une intention ou d'une négligence grave ou si la responsabilité est engagée en vertu de la loi obligatoire sur la responsabilité du fait des produits.

Les données contenues dans le présent document sont fournies à titre d'information uniquement et sont considérées comme fiables au mieux de nos connaissances. Toutefois, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus par d'autres personnes sur les méthodes desquelles nous n'avons aucun contrôle. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les méthodes de production mentionnées dans le présent document conviennent à ses besoins et de prendre les précautions nécessaires pour protéger les biens et les personnes contre les dangers pouvant résulter de la manipulation et de l'utilisation de ces produits. En conséquence, la société Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG rejette en particulier toute responsabilité expresse ou implicite découlant de la vente ou de l'utilisation des produits de Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG, y compris les obligations de garantie ou les garanties d'adéquation à un usage particulier. La société Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG décline spécifiquement toute responsabilité pour les dommages consécutifs ou indirects de quelque nature que ce soit, y compris le manque à gagner.